

TECHNISCHES DATENBLATT

BECHERWERKE / ELEVATOREN

Standardgröße:	Gurtscheiben \varnothing x Breite 400 x 160mm bis 800 x 600 mm Sondergrößen möglich
Ausführung:	Einfach- oder Doppelevator
Schächte:	Ausführung rund oder eckig mit Inspektionsluke
Elevatorfuß:	mit Spannvorrichtung
Elevatorkopf:	dreiteilig mit Antrieb einschl. Rücklaufsperr
Fördergurt:	öl- und fettbeständiger Gummigurt mit Gewebeeinlage
Becher:	je nach Produkt
Lagerung:	Flanschlager mit Filzdichtung Abstandslager mit Spezial-Wellendichtung
Material:	St, 1.4301, 1.4571, verschleißfestes Material (z.B. Hardox)

Die Projektierung erfolgt kundenspezifisch.
Unsere Förderanlagen werden den speziellen Anforderungen angepasst.

Technisches Datenblatt für Becherwerke

Type	Antrieb [U/min]	Gurtgeschw. [m/s]	Schüttdichte [kg/qbm]	Förderleistug [t/h]
400x160	155	3,2	750	22
500x160	123	3,2	750	22
500x200	123	3,2	750	34
630x200	98	3,2	750	41
500x250	123	3,2	750	20
630x250	98	3,2	750	52
500x315	123	3,2	750	73
630x315	98	3,2	750	113
630x400	98	3,2	750	98
800x400	76	3,2	750	113
630x460	98	3,2	750	145
800x460	76	3,2	750	156
1000x460	76	3,2	750	153
800x600	76	3,2	750	246